

2011

CENNIK KLIMATYZACJA


**KLIMATYZATOR ŚCIENNY
ON/OFF**

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTH-09M	CTW-09	2,7 / 2,8	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	520
CTH-12M	CTW-12	3,5 / 3,6	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	550	550
CTH-18M	CTW-18	5,3 / 5,4	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	820
CTH-24M	CTW-24	7,0 / 7,1	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1080	1100

Cena kompletu uwzględnia sterownik bezprzewodowy


**KLIMATYZATOR ŚCIENNY
INVERTER**

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTHV-09	CTWV-09	2,7 / 2,9	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	790
CTHV-12	CTWV-12	3,2 / 4,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	850
CTHV-18	CTWV-18	5,3 / 5,4	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	1330
CTHV-24	CTWV-24	7,0 / 7,3	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1080	1720

Cena kompletu uwzględnia sterownik bezprzewodowy


**KLIMATYZATOR PODSUFITOWO -
PRZYPODŁOGOWY ON/OFF**

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTF-18	CTM-18	5,4 / 5,9	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	1340
CTF-24	CTM-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1200	1720
CTF-30	CTM-30	9,2 / 9,4	220-240/1/50	1/2 - 3/4	R410A	1400	2290
CTF-36	CTM-36	10,5 / 11,4	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1400	2650
CTF-48	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2000	2880
CTF-60	CTM-60	17,0 / 20,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2000	3190

**KLIMATYZATOR PODSUFITOWO -
PRZYPODŁOGOWY INVERTER**

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTFX-24	CTMX-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1000	2190
CTFX-30	CTMX-30	8,7/10,0	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1200	2750
CTFX-36	CTMX-36	10,5 / 11,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1400	3390
CTFX-48	CTMX-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	2000	3750
CTFX-60	CTMX-60	16,4 / 17,6	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	2000	3990



KLIMATYZATOR KASETONOWY ON/OFF

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTK-18M	CTM-18	5,3 / 6,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	940	1640
CTK-24M	CTM-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1220	2190
CTK-30M	CTM-30	8,8 / 9,4	220-240/1/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	2670
CTK-36M	CTM-36	10,5 / 11,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	2780
CTK-48M	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	3090
CTK-60M	CTM-60	16,4 / 17,6	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1800	3350

KLIMATYZATOR KASETONOWY INVERTER

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTKX-24M	CTMX-24	7,85 / 8,5	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1220	2560
CTKX-30M	CTMX-30	10,5 / 12,0	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	3100
CTKX-36M	CTMX-36	12,4 / 13,2	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	3550
CTKX-48M	CTMX-48	15,0 / 16,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	3790
CTKX-60M	CTMX-60	16,5 / 18,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1800	4090



KLIMATYZATOR KANAŁOWY ON/OFF

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTC-36	CTM-36	10,5 / 11,4	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2200	2 490
CTC-48	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2820	2 990
CTC-60	CTM-60	17,0 / 20,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2900	3 200



KLIMATYZATOR KONSOLA INVERTER

MODEL		Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CTS-12	CTMI-12	4,1 / 4,9	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	1 080
CTS-18	CTMI-18	5,7 / 6,2	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	740	1 790



MULTI INVERTER JEDNOSTKA ŚCIENNA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CHX-09	2,9 / 3,3	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	270
CHX-12	4,0 / 4,7	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	290
CHX-18	6,5 / 6,7	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	335



MULTI INVERTER JEDNOSTKA KASETONOWA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m3/h]	USD
CKX-09	2,7 / 3,3	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	580	560
CKX-12	3,6 / 3,8	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	630	570
CKX-18	5,3 / 6,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	790	630

MULTI INVERTER JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	rednica rur	Czynnik	Max. ilość j.wewn.	CENA
j. zewnętrzna	chl./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[szt]	USD
CMX18-2	5,6 / 6,5	220-240/1/50	2 x 1/4 - 3/8	R410A	2	1410
CMX27-3	8,2 / 9,1	220-240/1/50	3 x 1/4 - 3/8	R410A	3	1790
CMX27-4	9,1 / 9,7	220-240/1/50	4 x 1/4 - 3/8	R410A	4	2090
CMX36-4	12,6 / 13,2	220-240/1/50	4 x 1/4 - 3/8	R410A	4	2660

AKCESORIA

MOEL	OPIS	CENA USD
CTC-FD	Filtr powietrza z zasysaniem od dołu Caldo	149
CTC-FT	Filtr powietrza do klimatyzatorów kanałowych Caldo	89
KJR-10B	Sterownik przewodowy do CTC, CTF, CTK-M	165
R05B	Sterownik bezprzewodowy DO CTF, CTK-M	105

Ceny netto, bez podatku VAT (23%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP z dnia wystawienia FV.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
Cennik obowiązuje od 15.04.2011 do zmiany lub odwołania.